

Внешний вид	Описание	Цена
	<p><u>Приточная установка Селенга</u></p> <p>Расход воздуха: 140 м3/час Мощность нагревателя: 0,8 / 1,2 кВт Присоединительный размер: d 125 mm Степень очистки: EU-9+Угольный фильтр Размещение: Внутреннее</p>	<p>24500</p>
	<p><u>Приточная установка Селенга ФКО</u></p> <p>Расход воздуха: 155 м3/час Мощность нагревателя: 0,8 / 1,2 кВт Присоединительный размер: d 125 mm Степень очистки: EU-9+ФКО+Угольный фильтр Размещение: Внутреннее</p>	<p>33500</p>
	<p><u>Приточная установка VM-200</u></p> <p>Расход воздуха: 200 м3/час Мощность нагревателя: 1,4 / 2,1 кВт Присоединительный размер: d 125 mm Степень очистки: EU-5+ФКО+Угольный фильтр Размещение: Внутреннее</p>	<p>70000</p>
	<p><u>Приточная установка V-STAT</u></p> <p>Расход воздуха: 180 м3/час Мощность нагревателя: 1,4 / 2,1 кВт Присоединительный размер: d 125 mm Степень очистки: EU-7 Размещение: Наружное</p>	<p>50000</p>
	<p><u>Приточная установка ПБУ-350 Zentec</u></p> <p>Расход воздуха: 350 м3/час Мощность нагревателя: 2,0 / 3,0 кВт Присоединительный размер: d 125 mm Степень очистки: EU-7+ФКО+Угольный Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>80500</p>
	<p><u>Приточная установка ПБУ-350 GTC</u></p> <p>Расход воздуха: 350 м3/час Мощность нагревателя: 2,0 / 3,0 кВт Присоединительный размер: d 125 mm Степень очистки: EU-7+ФКО+Угольный Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>88500</p>
	<p><u>Приточная установка Колибри-500 Zentec</u></p> <p>Расход воздуха: 500 м3/час Мощность нагревателя: 4 кВт Присоединительный размер: d 160 mm Степень очистки: EU-4 Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>60900</p>
	<p><u>Приточная установка Колибри-500 GTC</u></p> <p>Расход воздуха: 500 м3/час Мощность нагревателя: 4 кВт Присоединительный размер: d 160 mm Степень очистки: EU-4 Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>66900</p>

	<p><u>Приточная установка Колибри-700 Zentec</u></p> <p>Расход воздуха: 715 м3/час Мощность нагревателя: 9 кВт Присоединительный размер: d 200 mm Степень очистки: EU-4 Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>73900</p>
	<p><u>Приточная установка Колибри-700 GTC</u></p> <p>Расход воздуха: 715 м3/час Мощность нагревателя: 9 кВт Присоединительный размер: d 200 mm Степень очистки: EU-4 Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>79900</p>
	<p><u>Приточная установка Колибри-1000 Zentec</u></p> <p>Расход воздуха: 1000 м3/час Мощность нагревателя: 12 кВт Присоединительный размер: d 200 mm Степень очистки: EU-4 Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>83900</p>
	<p><u>Приточная установка Колибри-1000 GTC</u></p> <p>Расход воздуха: 1000 м3/час Мощность нагревателя: 12 кВт Присоединительный размер: d 200 mm Степень очистки: EU-4 Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>89900</p>
	<p><u>Приточная установка Колибри-2000 Zentec</u></p> <p>Расход воздуха: 1820 м3/час Мощность нагревателя: 23,4 кВт Присоединительный размер: d 315 mm Степень очистки: EU-4 Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>111000</p>
	<p><u>Приточная установка Колибри-2000 GTC</u></p> <p>Расход воздуха: 1820 м3/час Мощность нагревателя: 23,4 кВт Присоединительный размер: d 315 mm Степень очистки: EU-4 Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>117000</p>
	<p><u>Приточная установка Колибри-1000 WATER</u></p> <p>Расход воздуха: 1000 м3/час Мощность нагревателя: 18,5 кВт Присоединительный размер: d 200 mm Степень очистки: EU-4 Размещение: Внутреннее</p>	<p>143200</p>
	<p><u>ФКО канального типа</u></p> <p>Пропускная способность: 600 м3/час Потребляемая мощность: 144 Вт Присоединительный размер: d 200 mm Степень очистки: EU-4+ФКО+Угольный фильтр Размещение: Внутреннее</p>	<p>39800</p>
	<p><u>Блок вытяжной BW-700</u></p> <p>Расход воздуха: 700 м3/час Присоединительный размер: d 160 mm Размещение: Внутреннее/Наружное</p>	<p>26000</p>

* Данные цены действуют с 1 апреля 2013 г. Актуальные цены можно посмотреть на сайте www.ventmachine.ru